



Bilaga till
GODKÄNNANDEBEVIS

Nr 133 01
daterat den 15 maj 2014

Beskrivning av Walter evenemangstält

Tält

Form och mått Rektangulärt med längdsektioner om 5 m som bärs upp av en ramkonstruktion och som byggs ut till valfri längd.

Bredd (m)	10,0	15,0
Sektionslängd (m)	5,0	5,0
Nockhöjd (m)	4,7	5,7
Sidohöjd (m)	2,5	3,0
Yta/sektion (m ²)	50	75

Tältduk PVC-belagd väv Preconstraint 502 alt Duraskin B1015/1017.

Profildimensioner, i aluminium om inte annat anges		
Bredd (m)	10,0	15,0
Ramverk (mm)	100×65×3, i hörn och nock med stålförstärkningar	210×110×3 mm, i hörn och nock med stålförstärkningar
Gavlar (mm)	65×50×3	125×75×3
Nock (mm)	50×50×2	125×75×2,5
Åsar (mm)	50×50×2	60×60×2
Takfot (mm)	65×50×3	125×75×3
Väggavstyvningar (mm)	Diagonalstag 40×40×2 alt. Horisontalbalk 65×50×2 alt. Stållina φ 5	Stållina φ 8
Takavstyvningar (mm)	Diagonalstag 40×40×2	Stållina φ 8
Markplattor (mm)	Stål 250×250×8	350×300×10
Markpålar (mm)	Stål ø 25 mm, min 500 mm långa	

Avstyvningar placeras i minst vart femte fack och alltid i ytterfack eller intilliggande fack.

Inredning

Inredning omfattas inte av detta godkännandebevis.

Elanläggningar

Elanläggningar omfattas inte av detta godkännandebevis.

Uppvärmning

Uppvärmning omfattas inte av detta godkännandebevis.

Bilaga till Godkännandebevis, sida 1(3) Sign av SP: *AS*

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Ackrediterat kontrollorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta godkännandebevis får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.



1002

ISO/IEC 17020 (A)

