



Bilaga till  
**GODKÄNNANDEBEVIS**

Nr 133 01  
daterat den 15 maj 2014

## Beskrivning av Topptält

### Tält

Form och mått Kvadratisk med en spetsig taktopp. Kan sammanbyggas till valfri längd och bredd.

Bredd och längd (m)	3,00	4,00	5,00
Nockhöjd (m)	4,19	4,88	5,55
Sidohöjd (m)	2,29	2,29	2,29
Yta/sektion (m <sup>2</sup> )	9	16	25

Tältduk PVC-belagd väv Preconstraint 502 alt Duraskin B1015/1017.

Profildimensioner, i aluminium om inte annat anges	
Ramverk (mm)	63×63×2, i hörn ochnock stålförstärkningar 40×40×4
Takfot (mm)	63×63×2
Åsar (mm)	40×40×2
vertikalt toppstöd (mm).	Stålrör $\phi$ 32×3
Markplattor (mm)	Stål 175×5 triangulära

### Inredning

Inredning omfattas inte av detta godkännandebevis.

### Elanläggningar

Elanläggningar omfattas inte av detta godkännandebevis.

### Uppvärmning

Uppvärmning omfattas inte av detta godkännandebevis.

### Utgångar

- Utgångarnas antal och placering skall vara anpassade till den aktuella verksamheten.
- Utgångarna skall vara minst 1,2 m breda och deras totala bredd skall vara minst 1,0 m per 150 personer.
- Utgångarna har snörning (bonettering) och är lätt öppningsbara, förutsatt att de ej är knutna och endast snörda på maximalt halva övre delen. Som alternativ kan pardörrar med panik-utrymningsbeslag monteras.
- Utgångarna skall vara markerade med belysta eller genomlysta utgångsskyltar enligt direktiv 92/58/EEG. Dessa skall vara kopplade till nödströmsanläggning. Vid användning i dagsljus kan belysningen utelämnas (gäller endast ljust tält).
- Utgångarna skall hållas fria från belamrande och hindrande föremål.

Bilaga till Godkännandebevis, sida 1(2) Sign av SP:

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet  
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se  
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se  
501 15 Borås

Ackrediterat kontrollorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.  
Detta godkännandebevis får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat

